

SCHÉMA ZAPOJENIA LED DENNÉHO SVIETENIA DRL NSSC

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do motorových vozidiel kategórie M a N s 12 voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12 V a ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia, alebo elektrickej siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku, odporúčame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

POPIS ZARIADENIA

DRL svetlá pre denné svietenie obsahujú vysoko výkonné LED diódy s veľmi nízkym prúdovým odberom. Vodotesné prevedenie umožňuje svetlá použiť v exteriéri vozidla. Zapojením podľa schémy zapojenia získate funkciu automatického zapnutia/vypnutia LED svetiel. DRL sú homologizované podľa vyhlášky ECE R 87 (RL E4 000021, A02 E4 8009)

I. MONTÁŽ

Vyznačte montážnu pozíciu - umiestnenie svetiel musí byť symetrické, poloha musí spĺňať požiadavky predpisu EHK č.48, odstavec 6.19.4 (viď. obrázok umiestnenia). Vyvrtajte otvory s priemerom 4mm pre uchytenie držiaka svetla. Upevnite svetlá pomocou priložených skrutiek. Nastavte uhol sklonu svetla a dotiahnite skrutky. Zapojte vodiče podľa schémy zapojenia.

II. SCHÉMA ZAPOJENIA

1. Odpojte záporný pól akumulátora
2. Pripojte červený a čierny vodič z DRL svetiel na riadiacu jednotku (jednotku automatického rozsvietenia) podľa schémy zapojenia
3. Pripojte **čierny** vodič z riadiacej jednotky na kostru vozidla
4. Pripojte **červený** vodič z riadiacej jednotky na + pól zapalovania
5. Pripojte **žltý** vodič z riadiacej jednotky na + pól parkovacích svetiel
6. Pripojte naspäť záporný pól akumulátora vozidla

